ParkettSoap
Transparente

SABÃO

À base de matérias-primas renováveis

Sabão para pisos oleados e encerados. Limpa de forma profunda e suave. Se adicionado à água de limpeza, obtém-se uma reidratação e, consequentemente, uma proteção em cada limpeza de manutenção. Em concentrações elevadas, é possível remover sujidades difíceis. Uma limpeza intensiva permite uma renovação simples de pisos oleados, sem necessidade de lixamento.

- Bom efeito de limpeza
- Efeito de conservação
- À base de óleos vegetais naturais

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza e manutenção de pavimentos oleados. Remove sujeiras difíceis e prepara o piso de forma ideal para uma impregnação posterior com óleos LOBA HS.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10048	1 l	12	480
	5 l	4	128

Valor ph	9,6
Ingredientes	5 - 15% sabão
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 36 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
GISCODE	GU70

25/02/2024

Instruções de aplicação

- Remover de antemão as sujeiras e o poeiras soltas com um aspirador, vassoura ou mop.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

Água.

APLICAÇÃO:

Renovação e limpeza de manutenção

Para a limpar e renovar, misturar aprox. 50 - 100ml de ParkettSoap a 10 Lts de água, em recipiente adequado. Com esta solução, umedecer ligeiramente o piso utilizando um mop adequado ao piso. A utilização de muita água junto com um tempo de aplicação muito longo pode causar inchamentos nos pisos de madeira e de cortiça, motivo pelo qual tal deve ser evitado. Através do polimento regular com uma máquina rotativa monodisco equipada com o pad especial branco LOBA ou manualmente o pad manual LOBA, garante-se um aumento da resistência da película de conservação.

Limpeza intensiva

Misturar ParkettSoap com água, na relação de 1:2, umedecer levemente a superfície com um pulverizador ou mop. Imediatamente depois, tratar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com o pad especial LOBA verde. De seguida, aspirar imediatamente a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou com mop e, posteriormente, limpar com água limpa. Sobre superfícies grandes deve proceder-se por seções. Para evitar inchamentos da madeira, deve usar-se apenas o material necessário e limitar o tempo de aplicação ao mínimo necessário.
Visto que o piso fica completamente limpo após este procedimento, tem que, ser tratado,obrigatóriamente, após a secagem completa, com o LOBA ParkettOil Deluxe ou com o óleo selador aplicado originalmente.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024