DeckCleaner

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO

Da natureza – para a natureza! Limpeza poderosa, à base de produtos vegetais, para o seu espaço exterior

Limpeza de manutenção para o exterior. O LOBA DeckCleaner, à base de produtos vegetais, garante uma limpeza rápida e a fundo. Este remove sujidades difíceis, de forma suave e biodegradável.

- Aplicável para a limpeza de manutenção e limpeza intensiva
- Muito rentável
- Adequado para madeira oleada e envernizada, bem como para WPC

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza de WPC, madeira oleada e envernizada.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO			
10731	2,5 l	6	144

Valor ph	9,6
Ingredientes	5 - 15% sabão
Armazenamento e transporte	Estabilidade de estocagem 36 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.
GISCODE	GU70

25/02/2024

Instruções de aplicação

- Remover de antemão as sujeiras e o poeiras soltas com um aspirador, vassoura ou mop.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

Água.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Mopa ou esponja LOBA / deitar aprox. 50 - 250 ml em 10l de água.

APLICAÇÃO:

Para a limpeza regular e antes de aplicar o LOBA DeckRefresh e o WPC Refresh. Dependendo do grau de sujidade, misturar aprox. 50 - 250 ml de DeckCleaner com 10l de água. Aplicar a solução de limpeza e, após um curto tempo de aplicação, retirar com a mopa LOBATOOL. Em decks de terraço estriados ou com muita sujidade, esfregar a superfície com um esfregão. Se necessário, repetir o processo de limpeza. De seguida, retirar os resíduos de limpeza com água limpa. Em caso de elevada concentração de aplicação, é possível que se verifique uma lixiviação de superfícies oleadas. Para repor a impregnação, é possível, após a secagem durante a noite, voltar a aplicar LOBA WPC Refresh (efeito de impregnação ligeiro) ou LOBA DeckOil (efeito de impregnação forte).

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

25/02/2024