



NOVO

“Anti-Aging” para o seu terraço: apoio eficiente para o tratamento final de proteção

Primário especial para decks de madeira no exterior. Aplicação simples, efeito duplo: O DeckPrepare reforça de forma eficiente a proteção e a aderência do acabamento posterior da superfície com o LOBASOL DeckOil / Color ou LOBADUR DeckFinish Color. Graças a uma poderosa estabilização das substâncias naturais da madeira, o DeckPrepare atrasa o envelhecimento natural da madeira.

- Atrasa o envelhecimento da madeira devido às condições climatéricas
- Reforça a proteção do acabamento posterior da superfície
- Melhora a aderência à base do revestimento subsequente
- Aplicação simples e segura
- Secagem rápida
- Cor e odor neutros
- Amigo do ambiente
- Aplicável no sistema com LOBADUR DeckFinish Color. Opcionalmente, aplicável antes da impregnação com LOBASOL DeckOil / Color

Área de aplicação:

Adequado para terraços de madeira, decks, móveis de jardim entre outros objetos para áreas externas.

Dados do produto

Código do produto

11841



5 l



4



128

Teor de sólidos

16,4 ±2%

Viscosidade DIN 4

11 ±2s

Armazenamento e transporte

Estabilidade de estocagem 12 meses. Nenhum material perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio e calor intenso.

GISCODE

W2+

2004/42/CE

Valor limite UE para este produto (cat. A/i): 140g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 2g/l VOC.



Indicações de aplicação

- Condições de aplicação ideais entre +15 °C a +25 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre +15 °C e +25 °C.
- Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.
- Em caso de dúvida, aplicar sobre uma superfície de teste para determinar a compatibilidade, aderência e aspeto. Os resultados podem variar dependendo do tipo de madeira, especialmente no caso de tipos de madeira oleosa e resinosa.
- Agitar bem o material.
- Transferir o material para o balde LOBATool antes de aplicar.
- Evitar a formação de gotas sobre a superfícies e, se necessário, passar um pincel ou uma escova para alisar.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

Solvente

O produto é pronto para uso e, por isso, não pode ser diluído!

Aplicador/consumo do produto

Escova para óleo LOBATool, pincel / 100-120 ml/m². O consumo de material real pode variar com base no tipo de madeira, humidade da madeira e das condições da superfície. Em superfícies muito envelhecidas, deve contar-se com um consumo consideravelmente superior de material.

Tempo de secagem

- Secagem durante 1 hora. Aguardar até estar completamente seco

Sistemas aconselhados para o tratamento posterior

- LOBASOL DeckOil e DeckOil Color
- LOBADUR DeckFinish Color

Preparação:

O pré-tratamento ideal da superfície pode ser consultado nas informações técnicas do LOBACARE DeckDegrayer.

Preparação:

- A superfície deve estar seca imediatamente antes da aplicação.
- Aplicar uma camada de LOBADUR DeckPrepare.
- Secagem durante 1 hora. Aguardar até estar completamente seco
- De seguida, aplicar o LOBASOL DeckOil / Color ou LOBADUR DeckFinish Color, conforme informações técnicas.
- Para a conservação duradoura do aspeto, aconselhamos uma limpeza profunda e aplicação anuais de uma nova camada no deck de terraço.



Orientações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

Aplicação do LOBADUR DeckFinish Color sem primário: Em princípio, o LOBADUR DeckFinish Color pode ser utilizado sem LOBADUR DeckPrepare. A utilização do LOBADUR DeckPrepare melhora consideravelmente as propriedades de aderência do verniz à base e aumenta a segurança de processamento.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.

